PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

Załącznik nr 1.11 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - opis parametrów oferowanego urządzenia”,

Część 11 Taśmociąg samojezdny elektryczny- szt.1

1.Oferujemy dostawę urządzenia

Producent /Marka ……. rok …….

1. **Oferujemy czas reakcji serwisu ……..od zgłoszenia usterki/awarii**
2. **Oferujemy udzielenie gwarancji jakości :……..**

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego	Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)*
1.	**Wymagania**	**Pojazd, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 r.:**	
		a) konstrukcja zabezpieczona przed korozją,	
		b) przedni zaczep umożliwiający hol,	
		c) napęd silnik elektryczny	
		d) wspomaganie układu kierowniczego (hydrauliczny),	
		e) pojazd wyposażony w odpowiedni system hamowania,	
		f) hamulec postojowy (ręczny),	
		g) koła pneumatyczne,	
		h) instalacja elektryczna zabezpieczona bezpiecznikami,	
		i) przyciski awaryjnego wyłączenia,	
		j) zestaw świateł drogowych,	

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

		k) sygnał biegu cofania,	
		l) kontrolki pracy taśmociągu,	
		m) licznik motogodzin,	
		n) sygnalizacja alarmowa,	
		o) wyposażone w zabezpieczenia mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji,	
		p) Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika	
		q) Producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego	
		r) standard i kolor pokrycia lakierniczego urządzenia RAL 9016	
		Wysięgnik z taśmą na pojeździe:	
		a) Taśma z możliwością regulacji prędkości,	
		b) Wysięgnik z dwoma siłownikami hydraulicznymi, przód, tył,	
		c) Kierunek pracy taśmy przód i tył,	
		d) Minimum 2 panele sterujące z bezpiecznikami z przodu wysięgnika i z tyłu wysięgnika,	
		e) Urządzenie sterujące podnoszeniem i opuszczaniem wysięgnika umieszone na desce rozdzielczej	
		f) taśma wyposażona w poręcze po obu stronach wysięgnika, jedna z poręczy składana po zewnętrznej stronie pojazdu (po prawej stronie pojazdu),	
		g) wysięgnik zabezpieczony przed uszkodzeniem uderzenia wysięgnikiem – miękkie gumowe osłony	
		Ogólne:	
		a) możliwość pracy w temperaturach od -30°C do +50ºC,	
		b) lampa błyskowa ostrzegawcza w kolorze żółtym,	
		c) bateria jezdna o pojemności min 400 AH,	
		d) ładowarka do baterii jezdnej,	
		e) Kompletne koło zapasowe – w przypadku gdy koła na osiach różnią się od siebie po jednym kole z każdego rodzaju,	

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

		f) Urządzenie zabezpieczające pracę pojazdu, szybkie wyłączenie,	
		Wyposażenie dodatkowe:	
		a) Oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze, światło pulsujące koloru pomarańczowego, reflektor regulowany zamocowany na urządzeniu,	
		b) Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne	
		c) Komplet kluczy i narzędzi serwisowych	
		d) Gaśnica proszkowa z zawartością środka gaśniczego min. 3 kg.	
		e) Plandeka na wysięgnik,	
		f) Plandeka na pulpit,	
		g) Plandeka na siedzisko,	
2.	**Wymagane normy i certyfikaty**	a) certyfikat CE	
		b) zgodne z IATA AHM 925 pkt3, 4,5,6 (aktualne wydanie),	
		c) zgodnie z normą PN – EN 12312-3, PN-EN 1915-1 i PN-EN ISO 14121-1	
		d) Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane)	
3.	**Przeznaczenie**	Urządzenie powinno zapewniać obsługę przynajmniej poniżej podanych typów statków powietrznych: - B737 wszystkich serii, - A318 do A321 - ATR 42/72, - SAAB 340/2000, - BOMBARDIER Q400 - B757, - EMB,	
4.	**Parametry**	**Rozmiar pojazdu:**	
		a) pojazd nie może przekroczyć długości całkowitej 9000mm, (opuszczony wysięgnik),	
		b) szerokość pojazdu nie może przekroczyć 2500mm,	
		Wysięgnik:	
		a) długość wysięgnika minimum 7000mm, maximum 8500mm	

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

		b) szerokość wysięgnika taśmy minimum 550mm maximum 900mm,	
		c) taśma minimalna szerokość 500mm maksymalna 700mm,	
		d) zakres pracy wysięgnika przód minimum 700mm maksimum 5000mm,	
		e) zakres pracy wysięgnika tył minimum 350mm maksimum 2000mm,	
		f) dopuszczalne obciążenie taśmy (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia) minimum 900kg.	
5.	**Gwarancja, serwis dokumentacja.**	a) Gwarancja Min. okres gwarancji 24 miesiące	
		b) Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego max 48 godzin od daty zgłoszenia c) , całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem,	
6.	**Warunki Dostawy**	DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010	

*** - należy wpisać:**

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa
