

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn. :

„Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania na potrzeby spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o.”

o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164).

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w maksymalnej ilości 350 000 l dla Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o., zwanego także Odbiorcą.

Dostawy będą odbywały się w ilościach 30 000 l, 15 000 l, 10 000 l, w zależności od potrzeb Zamawiającego (Odbiorcy).

2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 09135100 – 4 olej opałowy

3. Podana ilość oleju opałowego stanowi maksymalne zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy. Odbiorca zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości kupionego oleju opałowego.

4. Współce Warmia i Mazury Sp. z o.o. znajdują się zbiorniki na olej opałowy o pojemności 4 000 litrów.

5. Olej opałowy musi posiadać właściwości fizyko-chemiczne określone w Polskiej Normie „PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe – Oleje opałowe” dla gatunku L-1, tj. nie gorsze niż:



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

Właściwości	Jednostki	Zakres	
		Minimum	Maksimum
Gęstość w temperaturze 15° C	kg/m ³	-	860
Wartość opałowa	MJ/kg	42,6	-
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 °C	mm ² /s	-	6,00
Skład frakcyjny: do temperatury 250 °C destyluje do temperatury 350 °C destyluje	% (V/V)	- 85	<65 -
Temperatura płynięcia	°C	-	- 20
Pozostałość przy koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej	% (m/m)	-	0,3
Zawartość siarki	% (m/m)	-	0,1
Zawartość wody	mg/kg	-	200
Zawartość zanieczyszczeń stałych	mg/kg	-	24
Pozostałość po spopieleniu	% (m/m)	-	0,01
Barwa	-	Czerwona*	

* Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1054).

6. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb Odbiorcy, każdorazowo na podstawie zamówienia telefonicznego częściowego składanego przez Odbiorcę, określającego ilość oraz miejsce dostawy.

7. Wykonawca zapewni transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompę ssąco - tłoczącą oraz wąż o długości minimum 30 metrów.

8. Olej opałowy musi być dostarczany do kotłowni w ww. Inspektoratach w dni robocze dla Odbiorcy w godz. 8.00 – 16.00.

9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie 48 godzin od każdorazowego złożenia przez Odbiorcę zamówienia częściowego.



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

10. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę wad lub braków oleju opałowego, Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia wad lub braków odbierze na własny koszt wadliwy olej opałowy i dostarczy wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru wadliwego oleju, bądź uzupełni w tym terminie braki ilościowe oleju.
11. Odbiorca zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia przy dostawie częściowej dokumentu potwierdzającego właściwości fizyko – chemiczne dostarczonego oleju opałowego. Koszt uzyskania i dostarczenia dokumentu ponosi Wykonawca.
12. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju, według wskazania przepływomierza.